

ESSENSSE B i C

- Nowoczesne wzornictwo
- Straw System – system nawiewu maksymalizujący efekt „ściany” powietrznej
- Face 2in1 – kratka wlotowa z filtrem powietrza 2w1
- ZIG-ZAG Technology – 100% ciepła w 40 s
- Modułowe sterowanie – elastyczność konfiguracji i magazynowania.



„NOWY STANDARD KURTYN POWIETRZNYCH”

Główne cechy ●● nowoczesne wzornictwo ● „słomkowy” system nawiewu maksymalizujący efekt ściany powietrznej i obniżający poziom hałasu ● kratka wlotowa i filtr 2w1 ● modułowy system sterowania (pilot bezprzewodowy RF, moduł szklany DM) ● zwarta obudowa o niewielkich gabarytach ● technologia ZIG-ZAG nagrzewnic - rozgrzewanie do 100% w 40s ● maksymalna wysokość montażu: 3 i 4m ● długość: 1m; 1,5m; 2m ● wydajność do 4550 m³/h ● dostępna w dowolnym kolorze palety RAL (standardowo RAL 9010) ● stopień ochrony IP 20 ● 36 miesięcy gwarancji

Wypożyczenie standardowe ●● moduł sterowania RF  lub DM  ● uchwyty montażowe

Elektryczne

Oznaczenie	Szerokość [m]	Moc grzewcza* [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Zasięg** [m]	V _{max} [m ³ /h]	Głośność*** [dB(A)]	Waga [kg]	Cena netto
Sterowanie: pilot na fale radiowe RF (2-stopniowa regulacja wydajności, regulacja nagrzewnicy w trybie on/off) 								
Seria wyjściowa B, zasięg 3m								
VCE-B-100-E-ZP-0-0	1	5,9	400/10,2	3	1450	55,9	16	1 990 zł
VCE-B-150-E-ZP-0-0	1,5	10,0	400/15,9	3	2150	57,0	22	2 670 zł
VCE-B-200-E-ZP-0-0	2	12,5	400/19,6	3	2800	57,5	27	3 530 zł
Seria wyjściowa C, zasięg 4m								
VCE-C-100-E-ZP-0-0	1	9,9	400/15,7	4	2500	65,5	23	3 241 zł
VCE-C-150-E-ZP-0-0	1,5	15,2	400/23,8	4	3600	66,2	32	4 397 zł
VCE-C-200-E-ZP-0-0	2	19,1	400/30,5	4	4550	65	39	5 526 zł
Sterowanie: ścienny sterownik przewodowy DM (3-stopniowa regulacja wydajności, 2-stopniowa regulacja nagrzewnicy) 								
Seria wyjściowa B, zasięg 3m								
VCE-B-100-E-ZP-0-0	1	2,4/5,9	400/10,2	3	1450	55,9	16	2 595 zł
VCE-B-150-E-ZP-0-0	1,5	4,9/10	400/15,9	3	2150	57,0	22	3 275 zł
VCE-B-200-E-ZP-0-0	2	6/12,5	400/19,6	3	2800	57,5	27	4 135 zł
Seria wyjściowa C, zasięg 4m								
VCE-C-100-E-ZP-0-0	1	5,0/9,9	400/15,7	4	2500	65,5	23	3 846 zł
VCE-C-150-E-ZP-0-0	1,5	7,9/15,2	400/23,8	4	3600	66,2	32	5 002 zł
VCE-C-200-E-ZP-0-0	2	10,2/19,1	400/30,5	4	4550	65	39	6 131 zł

* dla 2 stopnia mocy nagrzewnicy

** na najwyższym 3-biegu wentylatora

*** wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny



Wodne

Oznaczenie	Szerokość [m]	Moc grzewcza* [kW]	Napięcie/prąd nagrzewnicy [V/A]	Zasięg** [m]	V _{max} [m ³ /h]	Głośność*** [dB(A)]	Waga [kg]	Cena netto
------------	---------------	--------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	---------------------	-----------	------------

Sterowanie: pilot na fale radiowe RF (2-stopniowa regulacja wydajności)




Seria wyjściowa B, zasięg 3m

VCE-B-100-V-ZP-0-0	1	9,6	230/0,6	3	1300	55,8	17	2 120 zł
VCE-B-150-V-ZP-0-0	1,5	15,7	230/0,7	3	1900	54,4	23	2 760 zł
VCE-B-200-V-ZP-0-0	2	22,4	230/0,8	3	2550	54,1	28	3 340 zł

Seria wyjściowa C, zasięg 4m

VCE-C-100-V-ZP-0-0	1	17,2	230/1,0	4	2150	65,1	25	2 844 zł
VCE-C-150-V-ZP-0-0	1,5	25,6	230/1,4	4	3000	62,4	33	3 801 zł
VCE-C-200-V-ZP-0-0	2	37	230/2,8	4	4250	64,4	42	4 587 zł

Sterowanie: ścienny sterownik przewodowy DM (3-stopniowa regulacja wydajności, regulacja nagrzewnicy wodnej)



Seria wyjściowa B, zasięg 3m

VCE-B-100-V-ZP-0-0	1	9,6	230/0,6	3	1300	55,8	17	2 660 zł
VCE-B-150-V-ZP-0-0	1,5	15,7	230/0,7	3	1900	54,4	23	3 300 zł
VCE-B-200-V-ZP-0-0	2	22,4	230/0,8	3	2550	54,1	28	3 880 zł

Seria wyjściowa C, zasięg 4m

VCE-C-100-V-ZP-0-0	1	17,2	230/1,0	4	2150	65,1	25	3 386 zł
VCE-C-150-V-ZP-0-0	1,5	25,6	230/1,4	4	3000	62,4	33	4 343 zł
VCE-C-200-V-ZP-0-0	2	37	230/2,8	4	4250	64,4	42	5 129 zł

* dla temp. na wlocie +18°C i temp. wody 90/70

** na najwyższym 3-biegu wentylatora

*** wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny

Bez nagrzewnicy (zimne)

Oznaczenie	Szerokość [m]	Zasięg* [m]	V _{max} [m ³ /h]	Głośność** [dB(A)]	Waga [kg]	Cena netto
------------	---------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------

Sterowanie: pilot na fale radiowe RF (2-stopniowa regulacja wydajności)



Seria wyjściowa B, zasięg 3m

VCE-B-100-S-ZP-0-0	1	3	1500	56,5	15	1 890 zł
VCE-B-150-S-ZP-0-0	1,5	3	2200	58,6	20	2 520 zł
VCE-B-200-S-ZP-0-0	2	3	2900	57,7	24	3 150 zł

Seria wyjściowa C, zasięg 4m

VCE-C-100-S-ZP-0-0	1	4	2500	65,5	22	2 465 zł
VCE-C-150-S-ZP-0-0	1,5	4	3800	66,2	30	3 359 zł
VCE-C-200-S-ZP-0-0	2	4	4700	65	37	4 334 zł

Sterowanie: ścienny sterownik przewodowy DM (3-stopniowa regulacja wydajności)



Seria wyjściowa B, zasięg 3m

VCE-B-100-S-ZP-0-0	1	3	1500	56,5	15	2 420 zł
VCE-B-150-S-ZP-0-0	1,5	3	2200	58,6	20	3 050 zł
VCE-B-200-S-ZP-0-0	2	3	2900	57,7	24	3 680 zł

Seria wyjściowa C, zasięg 4m

VCE-C-100-S-ZP-0-0	1	4	2500	65,5	22	2 997 zł
VCE-C-150-S-ZP-0-0	1,5	4	3800	66,2	30	3 891 zł
VCE-C-200-S-ZP-0-0	2	4	4700	65	37	4 867 zł

* na najwyższym 3-biegu wentylatora

** wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny

Akcesoria opcjonalne

Oznaczenie	Opis	Cena netto
TV1/1	zawór termostatyczny	663 zł
ZV-3	zawór trójdrogowy z siłownikiem	423 zł
DS	przetwornik drzwiowy	221 zł
Dk1	kontakt drzwiowy	37 zł